



weberfloor pump

SERVIÇO MECANIZADO PARA APLICAÇÃO
DE PAVIMENTOS INTERIORES

- ✓ GARANTIA DE QUALIDADE
- ✓ CONFORTO E ERGONOMIA
- ✓ SUSTENTÁVEL
- ✓ RAPIDEZ NA APLICAÇÃO

weberfloor pump truck

Bombagem de betonilhas.



- **weberfloor pump C16**
Regularização de pavimentos.
- **weberfloor pump C20**
Regularização de pavimentos e sistemas de pavimentos radiantes.
- **weberfloor pump C25**
Regularização de pavimentos e revestimento com resinas epóxi e PU. Recomendado para sistemas de pavimentos radiantes.
- **weberfloor pump C30**
Regularização de pavimentos. Recomendado para sistemas de pavimentos radiantes e revestimento com resinas epóxi e PU.



RENTABILIDADE
ATÉ 950 m²
POR DIA



REDUÇÃO DE CO₂
PELO USO DE AREIA
NÃO SECA



PRODUTOS COM
MARCAÇÃO CE



AUSÊNCIA DE
EMBALAGENS

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1. Isolar o local antes da aplicação, não permitindo a incidência direta de luz solar e de correntes de ar. Aplicar a junta perimetral com weberfloor perimetral. Respeitar juntas de dilatação do edifício.
2. Betonagem.
3. Aplicar weberfloor cura 5.0.
4. Garantir o isolamento da obra nos 5 dias posteriores à aplicação.
5. Realizar o fracionamento do piso nas transições entre divisões e outros pontos singulares.
6. Acabamento com weberfloor for ou weberfloor dur.

GUIA DE ESCOLHA

		Suportes					Revestimentos				
	Espessuras aplicação (mm)	Betão ou betonilha cimentícia	Cerâmica ou pedra	Suportes compressíveis	Madeira	Sistemas radiantes	Cerâmica ou pedra	Ligeiros (vinil, PVC, linóleo, alcatifa)	Madeira	Painturas ou resinas	Autonivelantes weberfloor
weberfloor pump C16	30-100*	●	●	●			●	●	●		●
weberfloor pump C20	30-100*	●	●	●	●	●	●	●	●		●
weberfloor pump C25	30-100*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
weberfloor pump C30	30-100*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Para aplicações não aderidas consultar ficha técnica.