



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4356 - 02

Código de identificação único do produto-tipo:

4356 (webercol XXL)

Utilização(ões) prevista(s):

Cola para ladrilhos sob a forma de resinas de reação para colagem de ladrilhos interiores e exteriores

Organismo(s) notificado(s):

CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, laboratório de ensaios notificado nº 0855

a) Itcons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, laboratório de ensaios notificado nº 2211

Fabricante:

**Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: saint-gobain.pt**

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 12004:2007+A1:2012	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR: D:
<ul style="list-style-type: none">• Reação ao fogo: E a Regulamento Delegado (EU) 2016/364; valor medido• Aderência:<ul style="list-style-type: none">- Tensão de aderência inicial ao corte: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$• Durabilidade:<ul style="list-style-type: none">- Tensão de aderência ao corte após choque térmico: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$- Tensão de aderência ao corte após imersão em água: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$• Libertação de substâncias perigosas: Consultar FDS		3^a e 3

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR: D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Aveiro, 06 janeiro, 2025

José Martos,