

DESCRIÇÃO:

Massa de endurecimento em pó destinada ao tratamento de juntas nos Sistemas de Construção em Placa de Gesso Laminado. Produto especialmente recomendado para a realização das juntas em tetos Rigitone®.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Construção de sistemas de obra seca em interiores:

- Paredes/ divisórias.
- Revestimentos autoportantes/ diretos.
- Tetos contínuos.
- Tetos contínuos fonoabsorventes Rigitone®.
- Elementos decorativos.
- Preenchimento em reparações de sistemas de placa de gesso laminado.

Apto para:

- Habitações de nova construção ou reabilitações.
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

VANTAGENS:

- Indicada tanto para preenchimento como para o acabamento da junta.
- Nos sistemas de teto Rigitone®, poderá ser realizada a aplicação da massa sem cinta de papel.
- Facilidade na mistura, aplicação e polimento.
- Finalização da junta no próprio dia.
- Excelente qualidade de acabamento.
- Flexibilidade na construção, o que permite a adaptação a qualquer tipo de projeto, permitindo tanto formas regulares como arredondadas.
- Apresenta um acabamento pronto a pintar.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tempo de secagem:** 45 minutos
- **Tempo de utilização uma vez misturado:** 45 minutos
- **Temperatura para a utilização correta:** > 5 °C
- **Tempo de repouso da mistura:** 3 – 5 minutos
- **Fator de amassado (água / gesso):** 10,5 l / 25 kg
- **Reação ao fogo:** A1
- **Embalagem:** Sacos de 12,5 kg (±5%)
Sacos de 25 kg (±5%)

REGULAMENTAÇÃO:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiais para juntas de PGL).
- Marca CE nos termos da UNE-EN 13963.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca exposto à intempérie, mantendo o material num local coberto e resguardado da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabrico impressa no saco.

MANIPULAÇÃO:

Recomenda-se a utilização de luvas e máscara.

COMPORTAMENTO FRENTE AO FOGO / ACÚSTICO:

Consulte as informações e ensaios correspondentes ao sistema completo para cada caso.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placa de gesso laminado, parafusos, cinta de juntas de papel microperfurada, fita armada e outros acessórios Placo®.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo®.
Não indicado para o tratamento mecânico das juntas.

