

DESCRIÇÃO:

Massa de secagem em pó destinada ao tratamento de juntas nos Sistemas Construtivos em Placa de Gesso Laminado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Construção de sistemas de obra seca em interiores:

- Divisórias.
- Revestimentos autoportantes / diretos.
- Tetos contínuos.
- Elementos decorativos.

Apto para:

- Habitações de construção nova ou reabilitação.
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

VANTAGENS:

- Válida tanto para o enchimento como para o acabamento da junta.
- Facilidade na mistura, aplicação e lixagem.
- Boa qualidade de acabamento.
- Apta para o tratamento mecânico das juntas.
- Flexibilidade na construção, que permite adaptar-se a qualquer tipo de projeto, permitindo tanto formas regulares como arredondadas.
- Apresenta um acabamento pronto para pintar.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tempo de secagem:** 12 / 48 Horas
(Dependendo das zonas)
- **Tempo de uso uma vez misturado:** Vários dias
(Com o recipiente fechado)
- **Temperatura para uso correto:** > 5 °C
- **Tempo de repouso da mistura:** 10 Minutos.
- **Fator de amassado (água / gesso):** 13-14 l / 25 kg
- **Reação ao fogo:** A2 s1 d0
- **Acondicionamento:** Sacos de 25 kg (±5%)

NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiais para juntas de PGL)
- Marcação CE segundo UNE-EN 13963.

ARMAZEMAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o material a coberto, resguardado da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabricação impressa no saco.

MANIPULAÇÃO:

É aconselhável o emprego de luvas e máscara.

COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Consultar informação e ensaios correspondentes ao sistema completo para cada caso.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placa de gesso laminado, parafusos, fita de juntas de papel microperforado, banda armada e demais acessórios Placo®.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo®.



Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa-fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando corretamente armazenados, manejados e instalados em situações normais, e dentro do prazo da sua vida útil. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento em vigor. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de modificar as especificações técnicas do produto sem prévio aviso. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão atualizada das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.



UNE – EN 13963