# Webertherm perfil de alheta 20x20

**Perfil com rede para formação de junta rebaixada de dimensão 20 x 20 mm**
Perfis em PVC com rede de fibra de vidro para realização de detalhes decorativos em **sistemas webertherm**

## Consumo

- 1/1 ml

## Aplicação

- Realizar o negativo na placa de isolamento térmico com dimensões não superiores a 5 mm (largura e profundidade) face às dimensões do **webertherm perfil de alheta** a aplicar;
- Aplicar o **webertherm perfil de alheta** com recurso a argamassa ou Espuma PU sem expansão;
- A Rede e Fibra de Vidro do **webertherm perfil de alheta** deve ser sobreposta com a webertherm rede normal;
- Após a conclusão dos trabalhos, remover a fita protetora.

## Recomendações de Segurança na Utilização

O manuseio deste produto não requer cuidados especiais, no entanto, a rede de fibra de vidro pode causar irritação em pele sensível. Neste caso, enxaugue abundantemente com água fria e sabão.

## Conservação

O armazenamento deste produto deve ser feito em embalagem original fechada, em local seco, protegido da exposição solar, sem contato com água ou outros líquidos. Temperatura ideal de armazenamento: 5°C a +35°C.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.



Saint-Gobain Portugal, S.A. • NIF 502 208 546 • Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro
Telf. : +351 234 10 10 10 • info.portugal@saint-gobain.com • construir.saint-gobain.pt