



Protect BSF Pasta Intumescente

Protect BSF - Pasta Intumescente

Produto intumescente de base aquosa, branco, com pH neutro e sem dissolventes. Nas paredes de passagem de condutas, é aplicado para isolamento ignífugo das chamas existentes entre a parede e a conduta.

Apresentação:

Caixa de 12 cartuchos de 310 ml.

Balde de 15 kg

Aplicações

O sistema U Protect foi projetado para fornecer uma solução de isolamento térmico e acústico resistente ao fogo, fácil de instalar, leve e eficiente quer em condutas de sistemas AVAC circulares quer retangulares e/ou em dutos de extração de fumo.

O Protect BSF faz parte da solução resistente ao fogo ISOVER U Protect. As diretrizes de instalação devem ser seguidas e todos os componentes ISOVER U Protect devem ser utilizados.

Propriedades técnicas

Característica	Simbolo	Unidade	Quantidades e Valores Declarados	Norma
Comportamento da água			Resistência à água	
Reação ao fogo			B2 – Quando exposto ao calor ou ao fogo, o produto desenvolve uma camada isolante microporosa	DIN 4102-4
Comportamento químico			Dispersão à base de água, sem solventes com pH neutro. Isento de compostos orgânicos voláteis	
Campo de aplicação			O Protect BSF faz parte da solução resistente ao fogo – Isover U Protect – com EI 120 para condutas de ventilação e extração de fumos	EN 1366-1 EN 1366-8
Material			A tinta viscosa, Protect BSF foi concebida para ser muito espessa e tixotrópica e é utilizada para criar maiores espessuras em camada seca.	
Condições de armazenamento			Bem fechado em local seco e sem luz solar direta. A embalagem original fechada pode ser armazenada até 18 meses a partir da data de produção.	
Instruções de uso			Antes da utilização, o material deve ser agitado. Pode ser diluído até 10% de água. A aplicação deve ser feita com pincel, rolo ou espátula. A superfície deve estar limpa, seca e livre de pó e gorduras. Seco ao toque após 4 horas (20 °C, HR de 50%). Totalmente seco após 24 – 48 horas	
Temperatura de processamento	T	°C	+ 5 °C a 30 °C	
Embalagem			15 kg por balde 400 g por cartucho em embalagens de 12 unidades	

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- Saná-los e/ou retificá-los;
 - Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
 - Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceiteis, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.
- A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorreram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.