

weberfloor perimetral

Espuma de polietileno para execução de juntas perimetrais.

Fácil de aplicar.

Pronto a usar.

Fácil de cortar (adaptável à espessura de argamassa aplicada).

Utilizações

- **weberfloor perimetral** é uma espuma de 5 mm de espessura e 100mm de altura concebida para a execução de juntas perimetrais antes da colocação de qualquer pavimento.
- Apto para absorver a dilatação perimetral de produtos de regularização e nivelamento e alisamento de pavimentos.
- Apto para betonilhas, betonilhas fluidas, autonivelantes de alisamento, autonivelantes de nivelamento e enchimento quer de base cimentícia quer de base de anidrite.

Suportes

- Todos os suportes adjacentes aos suportes passíveis de receber betonilhas ou autonivelantes cimentícios.

Composição

- Polietileno.

Consumo

- 1 metro por cada metro linear.

Recomendações

- Limpar bem o suporte eliminando poeiras que dificultem a aderência da espuma.
- Aplicar a espuma com pontos de silicone de 30 em 30 cm em toda a área perimetral à execução do pavimento.
- Considerar todos os elementos verticais existentes na área de aplicação na execução da junta perimetral com a aplicação da espuma.
- Nos ângulos existentes após fixação lateral aos mesmos com silicone de fixação, cortar a espuma na vertical a fim de evitar que durante a aplicação possa por pressão a espuma sofrer um efeito de mola e mover-se.

Características de utilização

- Para espessuras de argamassas de pavimentos entre 1 mm e 100 mm.
- Rolos contínuos de 100 metros lineares.

Preparação do suporte

- O suporte deverá encontrar-se estabilizado, devidamente limpo sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência do silicone de fixação da espuma ao mesmo

Aplicação

- Colocar um ponto de silicone no ponto de partida da colocação da espuma, pressionar a espuma contra o mesmo e ir desenrolando a espuma em toda a área periférica à aplicação. Deverão ser colocados pontos de silicone no mínimo a cada 30 cm lineares. Recomenda-se nos ângulos de 90° internos cortar a espuma na vertical (desde o suporte até ao topo da espuma) após secagem do silicone. Aplicar espuma em todos os elementos verticais existentes na área de execução do pavimento (pilares, caixas, focos, etc.). Nestes casos recomenda-se a aplicação de um cordão de silicone contínuo na horizontal. Neste não é necessário proceder ao corte nos ângulos existentes, uma vez que se tratam de ângulos externos.
- Aplicar a argamassa de pavimento até à cota necessária.
- Após secagem da argamassa proceder ao corte da espuma com uma lâmina à face do topo da argamassa aplicada.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em construir.saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

Apresentação

- Rolos de 100m lineares



Cor

Branco

Conservação

Sem degradação desde que guardado em embalagem original fechada e ao abrigo de humidade, radiação solar direta ou fontes de calor.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.